

G系列


电动固定平台搬运车

Series electric fixed platform porter



HELI

中国合力 提升未来



G系列电动固定平台搬运车

Series electric fixed platform porter

主要技术参数 Specification					
车型名称	Model		BD150-J1	BD200-J1	BD300-J1
操作方式	Operation type		座驾式Seat		
额定载荷	Rated load		15	20	30
轴距	Wheel base	Q(t)	2800	3000	3020
自重	Total weight	L1(mm)	5000	7500	9100
	类型	Model	kg	实心胎Solid tire	
轮胎	前轮	The Front tire	28×9-15	9.00-20	9.00-20
	后轮	The Rear tire	28×9-15	9.00-20/250-15	9.00-20/250-15
座椅(地面)高度	Seat height		980		
外形尺寸(长×宽×高)	External dimensions:LxWxH	H1(mm)	5620×2050×2250 (带护顶架)	6120×2480×2500 (带护顶架)	6780×2480×2500 (带护顶架)
平台尺寸(长×宽×高)	Table size:LxWxH	(L×W×H)mm	4200×2050×960	4350×2400×1280	5000×2400×1280
最小离地间隙	Min.ground clearance	(L2×W×H2)mm	135	135	135
最小转弯半径	Min.Turning radins	b(mm)	5300	6200	6700
行驶速度(空载/满载)	TravelSpeed (with load/without load)	R(mm)	6.0/10	5.0/10.0	5.0/10.0
爬坡能力	Gradeability	km/h	4%×20		
行车制动	Service brake	%×m	液力制动与电制动Hydraulic electric		
驻车制动	Parking brake		机械式Machanical		
驱动方式	Driving way		后轮驱动Rear wheel driving		
驱动电机	Driving motor		18 (交流AC)	20(交流AC)	20(交流AC)
转向电机	Steering motor	kW	8.6 (串励DC)	8.6(串励DC)	8.6(串励DC)
蓄电池/额定电量(5h)	Battery capacity(5h)	kWh	80/600	80/650	80/750
蓄电池重量	Battery weight	V/Ah	1800	2000	2200
行车控制方式	Controller		电子无级式 Mosfet		
驾驶员耳边噪音	Noise	db(A)	< 70		

选配

驾驶室	倒车镜装置	警示灯	自选涂装
平台挡板	尾灯防护罩	进口蓄电池	前挡玻璃



安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.

地址：安徽省合肥市经济开发区方兴大道668号
销售热线：(0086) 551-63689667
(0086) 551-63689674
(0086) 551-63689676

免费热线：4001600761
传真：(0086) 551-63689063
邮箱：heliqyc@helichina.com
网址：www.helichina.com