

HELI
合力提升未来

4-5吨
G系列内燃牵引车



**4-5吨****G系列内燃牵引车****技术参数**

项目	单位	柴 油 车		
1 车型名称		QYCD45-WXG	QYCD50-WXG	QYCD40-WXG
2 最大牵引力 F	kN	45	50	40
3 空载最大行驶速度 前进 V	km/h	23	23	23
4 爬坡度 (空载)	%		30	
5 最小转弯半径 Wa	mm		4000	
6 最小直角转弯通道宽度	mm		2950	
7 行车制动距离(空载 II 档,20km/h) S	mm		≤5000	
8 整车质量 (含油水、不含驾驶室) G	kg	6820	7320	6320
9 发动机(型号)		CA4DF3-13GG3U		
10 发动机(缸径×冲程)	mm	4-110×125		
11 发动机(额定功率/额定转速)	kW/rpm	96/2200		
12 发动机(最大扭矩/转速)	N.m/rpm	500/1500~1700		
13 燃油箱容积 V	L	110		
14 外形尺寸(全长) L	mm	3830(不含前牵引座),4005(含前牵引座)		
15 外形尺寸(全宽) D	mm	1995		
16 外形尺寸(全高) H	mm	2580		
17 轴距 L1	mm	2100		
18 轮距 (前轮) C1	mm	1720		
19 轮距 (后轮) C2	mm	1470		
20 最小离地间隙 E	mm	190		
21 牵引座中心离地高度 N	mm	450		
22 电压/容量	V/Ah	2-6-QW-80 12V×2 80Ah×2(免维护)		
23 变速箱 (变速型式)		无级变速		
24 变速箱 (档位)		前二档后二档		
25 制动器 (行车制动)		全液压动力制动, 作用于前、后轮		
26 制动器 (停车制动)		机械式, 作用于变速箱中间轴上		
27 轮胎 (前轮规格)		2-7.50-15-12PR		
28 轮胎 (后轮规格)		4-8.25-15-14PR		

标准配置

全封闭驾驶室 (含顶灯)	油量表	LED工作灯	全液压横置油缸式动力转向
天窗	小时计	总电源开关	四轮行车制动(双回路)
电风扇	油压报警	充电指示	高进气
倒车镜	倒车蜂鸣器	灭火消声器	电液换向
雨刮器	数字化仪表	防滑踏板	干式驱动桥
干粉灭火器	LED前大灯	随机配件箱	智能换挡
双座椅	LED前组合灯	带自锁操纵牵引机构(中心高度: 450mm)	速度里程表
水温表	LED后组合灯	液压传动变速箱	

选用装置

驾驶室后窗防护栏	警示灯(闪光/旋转蜂鸣/LED)	单冷空调	用户自选涂装
	语音倒车蜂鸣器	除霜装置	实心胎
防护栏	空滤报警指示灯	前牵引座(中心高度: 450mm)	
防晒棚	暖风机	带自锁操纵双层牵引机构(中心高度: 450mm和350mm)	


安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.

 地 址: 安徽省合肥市经济开发区方兴大道668号
 销售热线: (0086) 551-63689667
 (0086) 551-63689674
 (0086) 551-63689676

 免费热线: 4001600761
 传 真: (0086) 551-63689063
 邮 箱: heliqyc@helichina.com
 网 址: www.helichina.com