

HELI合力

4t

G2系列经济型锂电池牵引车



G2系列 4t

技术参数

项目	单位 Unit	G2系列4吨经济型锂电池牵引车		
1	车型名称	QYD40S-JE3G2Li		
2	额定牵引重量	kg	4000	
3	最大挂钩牵引力	N	3500	
4	额定挂钩牵引力	N	1250	
5	总长	L(mm)	1740	
6	总宽	W(mm)	860	
7	总高	H1(mm)	1270	
8	前悬	L2(mm)	260	
9	后悬	L3(mm)	280	
10	座椅高度	H2(mm)	710	
11	踏板高度	H3(mm)	200	
12	牵引座离地高度	H5/H6/H7(mm)	250/310	
13	最小离地间隙	H4(mm)	75	
14	接近角	a(°)	43	
15	离去角	b(°)	30	
16	最小转弯半径	mm	1530	
17	轴距	L1(mm)	1200	
18	轮距	前	mm	-
		后	mm	730
19	轮胎	前	-	3.50-5
		后	-	2×4.00-8
20	整车重量	kg	640	
21	前轴承载质量	kg	230	
22	后轴承载质量	kg	410	
23	行驶速度 (满载/空载)	km/h	9/12	
24	爬坡能力 (满载/空载)	%	4/25	
25	行车制动	-	液压制动&交流再生制动	
26	停车制动	-	机械制动	
27	驱动电机功率	kW	4.0AC	
28	转向电机功率	kW	-	
29	锂电池电压/容量	V/Ah	48/202	
30	行驶控制方式	-	电子无级式	
31	驾驶员耳边噪音	db	<65	
32	电池重量	kg	125	

* 本公司保留更改产品设计和规格的权利，恕不另行通知。



安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.
地址 / 中国 合肥方兴大道668号
Add / No.668, FangXing Road, Hefei, China
邮编 (Post Code) / 230000

客服热线 (Customer Service Hotline) / 4001-600761
服务电话 (Service Tel) / +86-551-63689667,63689674,63689676
邮箱 (Web site) / heliqyc@helichina.com

* 本公司保留更改产品设计和规格的权利，恕不另行通知。
* Our products are subject to improvements and changes without notice.